

ProDisc DS CD-i spelare



ProDisc DS är en spelare för både CD-i och standard CD-skivor. Med senaste CD-i-teknologin får Du "High Quality Sound" under många år i kontinuerlig drift.



Musik för kommersiellt bruk

ProDisc DS, spelare för AEI-Music, professionell musik på CD-i, med hela 4 timmars speltid per skiva.

Den bästa musiken för Ditt företag.

Du hyr musik som passar din verksamhet, musik som skapar den rätta atmosfären och stärker profilen på ditt företag.

Musik utan snack och utan reklam.

Komplett kundradioanläggning

ProDisc DS har inbyggd förstärkare, som kan driva 15 högtalare, samt ingång för mikrofon, om utrop via högtalarna önskas.

Extra förstärkare kan anslutas om fler högtalare behövs.

Externa ljudkällor som t ex reklam-bandspelare och utrymningslarm kan integreras och automatiskt få prioritet över musik och mikrofon.

Musiken tonar ut

När mikrofon eller externa ljudkällor används, tonas musiken till behaglig bakgrunds nivå eller tystnar helt och hållet.

System

ProDisc DS är integrerbar med de flesta standardprodukter inom ljudteknik.

Enkel att hantera

Ett minimum av knappar för enklast tänkbara handhavande.
"Open/close" öppnar CD-luckan.
"Remix" spelar slumpvis, random.
"Play/stop" start/stopp.
"Skip" hoppa till nästa låt.
"Volume" ställer ljudnivån.
"Power" strömbrytare.

Volym, bas och diskant

Kontrollerna kan förinställas och låsas, om så önskas.

ProDisc DS

Tekniska specifikationer

Högtalarutgång (Hög)

Utgångseffekt: 25W (100V, 70V)

Frekv. omf: 50 Hz – 17 kHz
(-5±3 dB)

Signal/brus: Bättre än 70 dB
(JIS-A)

Distortion: < 1% vid 1 kHz

Högtalarutgång (Låg)

Utgångseffekt: 25W (vid 1 kHz,
4 belastning)

Linjeutgång

Anslutning Stereo Phono
kontakt H (höger)
utgång endast vid
mono.

Utg impedans 600 obalanserat

Utg nivå +6 dBV (vid CD
maxnivå, 10 k
belastning.

Auxingång

Anslutning Stereo Phono
kontakt H (höger)
utgång endast vid
mono.

Ing impedans 10 k obalanserat

Ing känslighet 0 dBV (vid ingångs-
nivå 0 dBV)

Mikrofoningång

Anslutning Skruvplint

Ing känslighet 1 k balanserad

Övrigt

Nätspänning AC 220/240V
50/60Hz

Arbetstemp +5 °C – +40 °C

Mått b,h,d 420 x 88 x 323 mm

Vikt 7,2 kg



www.funktionellmusik.se

Glanshammarsgatan 1010, Box 444, 124 04 STOCKHOLM-BANDHAGEN

Tel 08-447 10 00. Fax 08-447 10 09

Gevärsgränd 11 A, Box 22355, 250 25 HELSINGBORG

Tel 042-38 60 50. Fax 042-38 60 59

